



Scheda tecnica SLV Sitra L Up/Down  
Luce Da Parete Aluminium Altro 24W  
3060lm - 830-840 CCT | Esterni - IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255549                                                                                |
| EAN                               | 4024163252539                                                                         |
| Marca                             | SLV                                                                                   |
| Nome del fabbricante              | SITRA L WL UP/DOWN LED outdoor wall-mounted light rust coloured CCT switch 3000/4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)             | 127.5                                 |
| Inclinabile                   | No                                    |
| Montaggio                     | Montaggio a parete                    |
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza               |

Tipo di Prodotto

LED Decorative Lighting

## Dettagli sulla plafoniera

Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 3 poli]

Protezione da solidi e liquidi IP65

Protezione da impatti IK05 - 0.70 Joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Colore dell'Apparecchio Other

Alloggiamento Alluminio

Product Serie Sitra

## Dimensioni

Lunghezza (mm) 300

Larghezza (mm) 110

Altezza (mm) 84

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

