



**Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED DN200 Bianca 35W 3150lm - 865  
Luce del Giorno | 215mm - Ritaglio  
200mm - IP44**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 233344                              |
| EAN                               | 4058075091597                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 90                               |
| Fattore Potenza                   | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 120                              |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | DOWNLIGHT ALU     |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 61  |
| Diametro (mm) | 215 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

