



Scheda tecnica Ledvance Faretti LED  
Adjust Aluminium Bianca 8W 680lm  
36D - 930 Luce Calda - | Ritaglio 83mm  
- IP20 - Miglior Resa Cromatica -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 254989                         |
| EAN                               | 4099854459825                  |
| Marca                             | Ledvance                       |
| Nome del fabbricante              | SP ADJ D83 P 8W ML 930 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                              |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED                     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 83                          |
| Copertura Ottica               | Plastic                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Fattore Potenza                | >0.90                       |
| Inclinabile                    | Sì                          |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Product Serie                  | SPOT ADJUST                 |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 90 |
| Altezza (mm)   | 38 |
| Diametro (mm)  | 90 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

