



Scheda tecnica Ledvance Faretti  
Combo Fire Rated Adjust MS Plastica  
Bianca 7W 840lm 60D - 860 Luce Del  
Giorno | Ritaglio 80 - IP65 -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 254996                                  |
| EAN                               | 4099854459948                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | SP CBO FPADJ V 7W MS827 DIM IP65 WTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 860 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6000 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                           |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)          | 80                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Fattore Potenza                | >0.90                   |
| Inclinabile                    | No                      |
| Connessione Infisso            | Plug-in 230V            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 100 |
| Altezza (mm)   | 43  |
| Diametro (mm)  | 100 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

