



**Scheda tecnica Ledvance Luce A**  
**Binario LED 3 Fasi Per Food Bianca**  
**30W 2700lm - 950 Bianco Freddo |**  
**Miglior Resa Cromatica**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                               | 256431                                           |
| EAN                               | 4099854617706                                    |
| Marca                             | Ledvance                                         |
| Nome del fabbricante              | TRACKLIGHT SPECIAL FOOD LED 30W 950 24DEG WT VEG |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                            |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 950 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 5000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                              |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 24                              |
| Fattore Potenza                    | >0.90                           |

Tipo di Prodotto

Faretti a Binario LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Su Binario        |
| Inclinabile                    | No                |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 80  |
| Altezza (mm)   | 240 |
| Diametro (mm)  | 80  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

