



Scheda tecnica Sylvania Downlight  
LED Insaver Slim 225 Aluminium  
Bianca 41W 4800lm 70D - 830 Luce  
Calda - | Ritaglio 225mm - IP44 -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 255250                       |
| EAN                               | 5410288305400                |
| Marca                             | Sylvania                     |
| Nome del fabbricante              | INSV SL IP44 DL 225 4800 830 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                       |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 117.1                        |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Fattore Potenza                   | >0.95                          |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 225                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 60  |
| Diametro (mm) | 240 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

