



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Philips Pannello A LED Ledinaire  
RC065B G5 28W 3400lm - 830-840 CCT  
| 60x60cm - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SKU                               | 253104                                                |
| EAN                               | 8719157059671                                         |
| Marca                             | Philips                                               |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                 |
| Product Serie                     | Ledinaire                                             |

## Informazioni tecniche

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                                            |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                                                  |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile                                          |
| Codice Colore                  | 835 Bianco Caldo, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3500 Bianco Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica                             |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                                   |
| Impostazione del Colore        | CCT                                                      |
| Efficienza (Lm/W)              | 120                                                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                                     |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                                        |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Connessione Infisso | Connettore a pressione 2 poli |
| Fattore Potenza     | >0.90                         |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +35                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Acciaio                        |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 34      |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★