



Scheda tecnica Noxion Downlight LED  
Apollo V2.0 20W 2420lm - 830/840 CCT  
| 220mm - Ritaglio 200mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 256979                                                                          |
| EAN                               | 8719157068550                                                                   |
| Marca                             | Noxion                                                                          |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 20W 2420lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinabile                        | No                                    |
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | CCT                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 124                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica PC (Policarbonato)

Finitura del Riflettore Alluminio

Tipo di Prodotto Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 200

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK02 - 0.20 Joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Alloggiamento Alluminio

Colore dell'Apparecchio Bianco

Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]

Product Serie Apollo

## Dimensioni

Altezza (mm) 141

Diametro (mm) 220

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

