



Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Ledvance Downlight LED Slim II  
Giro DN105 6W 430lm 120D - 840  
Bianco Freddo | 118mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                               | 259002                                           |
| EAN                               | 8719157076814                                    |
| Marca                             | Ledvance                                         |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                            |

Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d’Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 70                           |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fattore Potenza                   | >0.50                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)               |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 105                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50                       |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | DOWNLIGHT SLIM                       |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 30  |
| Diametro (mm) | 118 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

